

TUBI BOLLITORI - Tubi lisci di acciaio, senza saldatura, correnti del commercio per usi generici - UNI 7287 - DIN 2448 - 1629

Diametro esterno <i>d</i>	Spessore <i>S</i>	Massa * kg/m		Diametro esterno <i>d</i>	Spessore <i>S</i>	Massa * kg/m
30,0	2,3	1,59		114,3	3,6	9,90
33,7	2,3	1,79		133,0	4,0	12,8
38,0	2,6	2,29		139,7	4,0	13,5
42,4	2,6	2,57		159,0	4,5	17,1
44,5	2,6	2,70		168,3	4,5	18,1
48,3	2,6	2,95		193,7	5,4	25,0
54,0	2,6	3,32		219,1	5,9	31,0
57,0	2,9	3,90		244,5	6,3	37,1
60,3	2,9	4,14		273,0	6,3	41,6
70,0	2,9	4,83		323,9	7,1	55,6
76,1	2,9	5,28		355,6	8,0	68,3
88,9	3,2	6,81		368,0	8,0	70,8
101,6	3,6	8,76		406,4	8,8	85,9
108,0	3,6	9,33		419,0	8,8	88,7

* La massa è teorica e convenzionale, secondo gli accordi presi in sede ISO/TCS